

Plustek OpticFilm 8200i SE

plustek



מפרט טכני
 מהירות התצוגה המקדימה - 7.57 שניות בסריקת שיקופית (פזיטיב), 8.01 שניות בסריקת פילם נגטיב מהירות סריקה:
 36 שניות ברזולוציה של 3600dpi (צבע, אפשרות ה--Multi Sampling מופעלת)
 1113 שניות ברזולוציה של 7200dpi (צבע, אפשרות ה--Multi Sampling מופעלת)
 טווח דינמי - 3.6
 טכנולוגיה - Colour CCD
 עומק צבע - 48 ביט/פיקסל
 חשיפה מרובה (Multi-sampling) בחומרה: כן
 דגימה מרובה: כן
 מעבר באינפרא-אדום (IR): כן
 מד סריקה: Single Pass. מנורה: White LED
 משקל - 1.6 ק"ג
 מגש הפילמים: עד ארבע שיקופיות. רצועת נגטיב עם שישה נגטיבים
 תקינה: CE, FCC, UL/cUL, TUV, BSMI

תוכנות:
 Plustek QuickScan
 LaserSoft SilverFast SE Plus 8

סורק פילמים ושיקופיות מקצועי מבית Plustek תמיכה ב-64 ביט, רזולוציה אופטית גבוהה של 7200dpi, חיבור USB 2.0, מנורת Led ומהירות סריקה גבוהה מציבים את ה-Plustek OpticFilm 8200i SE בקו הראשון של סורקי נגטיבים ושיקופיות. החבילה כוללת את תוכנת LaserSoft SilverFast SE Plus 8 (לחלונות ומקינטוש) - התוכנה המקצועית בעולם לסריקת פילמים (נגטיבים) ושיקופיות

תכונות עיקריות
 Multi-Exposure - הגדלת הטווח הדינמי המירבי של הנגטיבים/שיקופית ע"י ביצוע מספר סריקות בדרגות חשיפה שונות
 iSRD - ערוץ האינפרא-אדום משמש להצגת הפגמים (שריטות, אבק, לכלוך) שהתגלו בסריקה על המסך ומאפשר ליכולת ה-SRD של התוכנה לתקן אותם
 Auto-Adjust - אופטימיזציה, בקליק אחד, של התמונה הנסרקה
 USM/USM Plus - כלי חידוד והצגה מוקדמת של תוצאת החידוד
 SilverFast Basica - מוד הפעלה למתחילים עם ממשק פשוט וקל
 NegaFix - תיבת-שיח המאפשרת סריקות איכותיות של נגטיבים צבעוניים בקלות רבה

אביזרים:
 - תיק נשיאה
 - מחסנית פילמים
 - מחסנית שיקופיות

ISRD - Before



ISRD - After



Multi-Exposure - Before



Multi-Exposure - After



Image Automatic - Before



Image Automatic - After



דרישות מערכת:

חלונות XP, ויסטה, 7, 8, 8.1 ו-10
 מקינטוש - 10.7-10.10 Mac OS (עדכון ל- 10.9 ול-10.10)