

Plustek SmartPhoto F50

plustek



מפרט טכני שישית סריקה - Image Capture CMOS
רזולוציה אופטית - 1800dpi
אינטרפולציה בתוכנה - 3600dpi על 3600dpi
טווח דינמי - 2.0
עומק צבע - 24 ביט לפיקסל
מהירות תצוגה מוקדמת (Preview) - שמונה שניות לערך
ב-600dpi
מהירות סריקה - שמונה שניות לערך ב-600dpi
Action Button - סריקה שקופה ונגטיב
מוד סריקה - Single Pass
תמיכה מלאה בפרוטוקול TWAIN
תקנים סביבתיים - WEEE / ROHS
ממשק - USB 2.0 בלבד
משקל נטו - 308.5 גר'
מידות - 104 על 155 על 100 מ"מ

הפתרון הקל והפשוט ביותר לסריקת פילמים, נגטיבים ושיקופיות עיצוב קומפקטי, משקל מזערי ואי-תלות במקור מתח חימוני מאפשרים לנייד את ה-F50 בבית ובמשרד. ה-F50 מסוגל לסרוק לאיכות של 5 מגה-פיקסל. עם ערוץ צבע של 24 ביט, הסריקות יניבו תמונות בחדות ובהירות מקסימליות. בנוסף, הסורק כולל איזון צבעים ובקרת חשיפה אוטומטיים

תכונות עיקריות

- אין צורך במתח חימוני. הזנה באמצעות כבל ה-USB 2.0 בלבד
- תמונות באיכות גבוהה. סנסור של 5 מגה-פיקסל ואיזון צבעים ובקרת חשיפה אוטומטיים מאפשרים המרת השיקופיות והנגטיבים לקובץ דיגיטלי ברזולוציה של 1800dpi
- תצוגה מוקדמת במהירות ובזמן אמת. תוך 8 שניות הסורק יציג את התמונה ויאפשר כיוונונים שונים לפני הסריקה עצמה
- שני כפתורים להפעלה בלחיצה אחת. . השמאלי לסריקת נגטיבים והימני לשיקופיות

תוכנות נילוות:

NewSoft Presto! ImageFolio 4.5
Plustek FotoLite



דרישות מערכת:

חלונות - Windows XP, Vista, 7, 8, 10
מקינטוש OS 10.4-10.8